

ISUZU D-MAX

KAINOS

MODELIAI	PAVARŲ DĖŽĖ	DURELIŲ SKAIČIUS	VIETŲ SKAIČIUS	GALIA KW/AG	KAINORAŠCIO KAINA, Lt su PVM	AKCIJA, Lt su PVM
Space Cab 2,5TDi LS 4x4 ABS, AC	5MT	2	4	100/136	78 000	76 300
Space Cab 3,0TDi LS 4x4 ABS, AC	4AT	2	4	120/163	97 000	94 200
Double Cab 2,5TDi LS 4x4 ABS, AC	5MT	4	5	100/136	89 500	85 900
Double Cab 3,0TDi LS 4x4 ABS, AC	4AT	4	5	120/163	95 500	91 900
Kėbulu dažai METALLIC						700

PAPILDOMA ĮRANGA:

Trooper PAKETAS (tik Misty onix metaliko spalva) - būda Road Ranger RH2 Special (su langais ir užraktu), purškiamą krovinių dalies apsauga (Line-X), CD Radio(Pioneer)	13 600
Webasto su laikmačiu (Thermo Top C 4,2 kw)	7 100
Webasto su laikmačiu (Thermo Top C 4,2 kw) ir T91 distanciniu valdymu	8 000
Gražulas 7-kontaktų	1 450
Gražulas 13-kontaktų	1 450
Apsauga Line-X Space- arba Double Cab	2 450
Krovinių dalies įklotas Space Cab (kieta plastmasė)	2 450
Krovinių dalies įklotas Double Cab (kieta plastmasė)	2 450
Pastovaus greičio palaikymo sistema (VDO Cruise) 2,5 modeliams	3 900
CD Radio Pioneer DEH-1100MP	625

„ISUZU“ BENDROVĖ VISIEMS SAVO MODELIAMS SUTEIKIA
3 METŲ / 100 000 KM GARANTIJA.



Kainos galioja nuo 01/9/2010, su 21% PVM.

Isuzu Motor Finland OY pasilieka teisę keisti gaminamų automobilių įrangą, techninius duomenis ir kainas, be išankstinio įspėjimo.

KOMPLEKTACIJOS

Išorės įranga	SPACE CAB		DOUBLE CAB
	L	LS	LS
15" plieniniai ratlankiai, padangos 225/70R15	X	-	-
16" lengvo lydinio ratlankiai, padangos 245/70R16	-	X	X
Priekinis buferis, priekinės grotelės	Pilki	Kėbulo spalvos/chromuoti	Kėbulo spalvos/chromuoti
Sparnų praplatinimai	Pilki	Kėbulo spalvos	Kėbulo spalvos
Šoninės kėbulo spalvos juostos (nėra 2,5 l)	-	X	X
Durelių ir galinio liuko rankenėlės	Juodos	Chromuotos	Chromuotos
Priekiniai rūko žibintai	O	X	X
Priekiniai kelių reflektorių žibintai	H4, 2 lempos	H7/HB3, 4 lempos	H7/HB3, 4 lempos
Juodas galinis buferis su pakopa	X	X	X
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	X	X	X
Tonuoti stiklai	X	X	X
Šoniniai veidrodžiai, plataus matymo kampo šoninis vairuotojo veidrodis	Juodi	Dalinai kėbulo spalvos	Dalinai kėbulo spalvos
Elektra užlenkiami ir šildomi šoniniai veidrodžiai	-	X	X
Normalaus dydžio atsarginis ratas (plieninis ratlankis)	X	X	X
Galinio stiklo šildymas	X	X	X
Komfortas	L	LS	LS
Oro kondicionierius su filtru	-	X	X
Centrinis durų užraktas	X	X, su nuotoliniu valdymu	X, su nuotoliniu valdymu
Elektra valdomi priekiniai langai, vairuotojo langas atsidaro vienu paspaudimu	X	X	X
Atidaromi galiniai langai	X	X	X (valdomi elektra)
Greičio palaikymo sistema	-	X (nėra 2,5 l)	X (nėra 2,5 l)
Vairo stiprintuvas	X	X	X
Reguliuojamas vairo aukštis	-	X	X
Oda trauktas vairas ir pavarų perjungimo svirties rankenėlė	-	X	X
Pirminis garso sistemos/radijo paruošimas, antena ant stogo	X	X	X
Garso sistema, garsiakalbių skaičius	2	4 (2+2 aukštų dažnių)	6 (4+2 aukštų dažnių)
Neišjungtų žibintų ir palikto užvedimo spynelėje rakto priminimo garsinis signalas	X	X	X
12V/120W maitinimo šaltinis	-	X	X
Tachometras, skaitmeninis laikrodis	X	X	X
Informacinis kompiuteris (išorės temperatūra, dabartinės ir vidutinės degalų sąnaudos)	-	X	X
Valytuvai (veikiantys kintamu intervalu, vienkartinis valymas)	X	X	X
Atidaromas iš salono degalų bakas	X	X	X
Du gėrimų laikikliai centrinėje konsolėje	X	X	X
Du gėrimų laikikliai gale centre	X	X	-
Porankiai ir dėtuvs daiktams su gėrimų laikikliais priekinėse duryse	X	X	X
Žemėlapių skaitymo lemputė, reguliuojamas salono apšvietimas	-	X	X
Užrakinama pirštinių dėtuvs	X	X, su apšvietimu	X, su apšvietimu
Veidrodis su dangteliu priekinio keleivio skydelyje nuo saulės	-	X	X
Šildomos priekinės sėdynės	X	X	X
Automatiškai įsijungiantys priekiniai žibintai	-	X	X
Saugos įranga	L	LS	LS
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ir elektroninė stabdymo galios paskirstymo sistema (EBD)	X	X	X
Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės	X	X	X
Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai	X	X	X
Neprisegto vairuotojo saugos diržo įspėjamoji lemputė	X	X	X
Trijų tvirtinimo taškų priekiniai saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais	X	X	X
Reguliuojamos atramos galvai priekyje ir gale	X/-	X/-	X/2 vnt.
Du ISOFIX tvirtinimai vaiko kėdutei gale	-	-	X
Galinių durų užraktai nuo vaikų ir trijų tvirtinimo taškų saugos diržai gale	-	-	X
Imobilizatorius	X	X	X
Papildomas stabdžių žibintas	X	X	X
Įspėjamoji atidarytų durų lemputė	X	X	X
Keturių krovinių tvirtinimo kilpos krovinių skyriuje	X	X	X

X = pagrindinė įranga, O = papildoma įranga, - = nėra

L variantas: įrangą galima užsakyti tik gamykloje





TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	2,5 TDi 136		3,0 TDi 163	
Variklio tipas	4JK1-TC		4JJ1-TC	
Cilindrų skaičius	4 cilindrai vienoje eilėje		4 cilindrai vienoje eilėje	
Vožtuvų kontrolė	DOHC, 16 vožtuvų, su grandine		DOHC, 16 vožtuvų, su grandine	
Degalai	Dyzelinas		Dyzelinas	
Degalų tiekimo sistema	Tiesioginis įpurškimas "Common rail"		Tiesioginis įpurškimas "Common rail"	
Kompresorius	Turbo, tarpinis aušintuvas		Turbo, tarpinis aušintuvas	
Darbinis tūris (cm³)	2499		2999	
Cilindro skersmuo x stumoklio eiga (mm)	95,4 x 87,4		95,4 x 104,9	
Suspaudimo laipsnis	18,3:1		17,5:1	
Galia (kW (AG) /sūkių per min.)	100 (136)/3600		120 (163)/3600	
Didžiausias sūkio momentas (Nm/sūkių per min.)	280/1800-3400		360/1800-2800 / 333/1600-3200 (AT)	
Elektros sistema 12 V				
Kintamos srovės generatorius (A)	90			
Starteris (kW)	2,3			
Akumuliatorius (Ah)	95			
Degalų sąnaudos (l/100 km)	SPACE CAB	DOUBLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
	5 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	5 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	5 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	4 laipsnių automatinė pavarų dėžė
Mieste	9,6	10	10,5	10,9
Užmiestyje	7	7,2	7,2	7,9
Vidutinės	8,1	8,2	8,4	9
Degalų bako talpa (l)	76			
Emisija				
Emisijos standartas	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
CO2 emisija (g/km)	217	217	222	237
Stabžlių ABS ir EBD				
Priekiniai	Aušinami diskiniai stabdžiai		Aušinami diskiniai stabdžiai	
Galiniai	Būgniniai stabdžiai		Būgniniai stabdžiai	
Matmenys ir svoriai				
	SPACE CAB		DOUBLE CAB	
	L	LS	LS	
Automobilio matmenys				
Ilgis (mm)	5155		5055	
Plotis (mm)	1800		1800	
Važiuklės bazė (mm)	3050		3050	
Aukštis (mm)	1715	1730	1730	
Provēža priekyje (mm)	1515	1520	1520	
Provēža gale (mm)	1520	1525	1525	
Prošvaisa (mm)	210	225	225	
Priekinis išsikišimas (mm)	775		775	
Galinis išsikišimas (mm)	1330		1210	
Brastos gylis (mm)	600 (5 km/val.)			

Techniniai duomenys				
Privažiavimo kampas	34,6°			
Nuvažiavimo kampas	23,3°			
Pakilimo kampas	42,0°			
Pokrypio kampas	49,0°			
Apsisukimo spindulys (m)	12,4			
Bagażinės gabaritai				
Bendras ilgis (mm)	1795	1380		
Bendras plotis (mm)	1460	1460		
Atstumas tarp ratų arkų (mm)	1080	1080		
Aukštis (mm)	480	480		
Svoriai	SPACE CAB		DOUBLE CAB	
	2,5	3,0 (AT)	2,5	3,0 (AT)
Bendra masė (kg)	2950	2950	2950	2950
Tuščio automobilio masė (kg)	1910	1910 (1915)	2005	2005 (2010)
Keliamoji galia (kg)	1040	1040 (1035)	950	945 (940)
Priekinės ašies masė (kg)	1065	1090 (1120)	1095	1120 (1125)
Galinės ašies masė (kg)	725	750 (750)	770	795 (795)
Leistina priekinės ašies masė (kg)	1300			
Leistina galinės ašies masė (kg)	1870			
Vilkimo svoriai				
Priekaba be stabdžių (kg)	750			
Priekaba su stabdžiais (kg)	3000			
Bendras svoris su priekaba (kg)	5950			
Garantija	3 metai/100 000 km (kas anksčiau)			
Kėbulo korozijos garantija	6 metai			

***ISUZU D-MAX 3,0l varikliu su mechanine pavarų dėže galima užsakyti tik iš gamyklos**



Variklis	2,5 TDi 136		3,0 TDi 163	
Variklio tipas	4JK1-TC		4JJ1-TC	
Cilindrų skaičius	4 cilindrai vienoje eilėje		4 cilindrai vienoje eilėje	
Vožtuvų kontrolė	DOHC, 16 vožtuvų, su grandine		DOHC, 16 vožtuvų, su grandine	
Degalai	Dyzelinas		Dyzelinas	
Degalų tiekimo sistema	Tiesioginis įpurškimas "Common rail"		Tiesioginis įpurškimas "Common rail"	
Kompresorius	Turbo, tarpinis aušintuvas		Turbo, tarpinis aušintuvas	
Darbinis tūris (cm³)	2499		2999	
Cilindro skersmuo x stumoklio eiga (mm)	95,4 x 87,4		95,4 x 104,9	
Suspaudimo laipsnis	18,3:1		17,5:1	
Galia (kW (AG) /sūkių per min.)	100 (136)/3600		120 (163)/3600	
Didžiausias sūkio momentas (Nm/sūkių per min.)	280/1800-3400		360/1800-2800 / 333/1600-3200 (AT)	
Elektros sistema 12 V				
Kintamos srovės generatorius (A)			90	
Starteris (kW)			2,3	
Akumuliatorius (Ah)			95	
	SPACE CAB	DOUBLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Degalų sąnaudos (l/100 km)	5 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	5 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	5 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	4 laipsnių automatinė pavarų dėžė
Mieste	9,6	10	10,5	10,9
Užmiestyje	7	7,2	7,2	7,9
Vidutinės	8,1	8,2	8,4	9
Degalų bako talpa (l)	76			
Emisija				
Emisijos standartas	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
CO2 emisija (g/km)	217	217	222	237
Pavarų dėžė, galios perdavimas				
Galios perdavimo sistema, valdoma elektra	Perjungiamo keturių ratų pavara		Perjungiamo keturių ratų pavara	
Paskirstymo dėžė (pagreitinta pavara:sulėtinta pavara)	01:02,5		01:02,5	
Riboto slydimo diferencialas (LSD)	Yra		Yra	
Elektrinis keturių ratų perjungimas	Yra		Yra	
Stabžių ABS ir EBD				
Priekiniai	Aušinami diskiniai stabdžiai		Aušinami diskiniai stabdžiai	
Galiniai	Būgniniai stabdžiai		Būgniniai stabdžiai	
	SPACE CAB		DOUBLE CAB	
Matmenys ir svoriai	L	LS	LS	
Ilgis (mm)	5155		5055	
Plotis (mm)	1800		1800	
Važiuklės bazė (mm)	3050		3050	
Aukštis (mm)	1715	1730	1730	
Provēža priekyje (mm)	1515	1520	1520	
Provēža gale (mm)	1520	1525	1525	
Prošvaisa (mm)	210	225	225	
Priekinis išsikišimas (mm)	775		775	

Galinis išsikišimas (mm)	1330		1210	
Brastos gylis (mm)		600 (5 km/val.)		
Privažiavimo kampas		34,6°		
Nuvažiavimo kampas		23,3°		
Pakilimo kampas		42,0°		
Pokrypio kampas		49,0°		
Apsisukimo spindulys (m)		12,4		
Bagażinės gabaritai				
Bendras ilgis (mm)	1795		1380	
Bendras plotis (mm)	1460		1460	
Atstumas tarp ratų arkų (mm)	1080		1080	
Aukštis (mm)	480		480	
Svoriai	SPACE CAB		DOUBLE CAB	
	2,5	3,0 (AT)	2,5	3,0 (AT)
Bendra masė (kg)	2950	2950	2950	2950
Tuščio automobilio masė (kg)	1910	1910 (1915)	2005	2005 (2010)
Keliamoji galia (kg)	1040	1040 (1035)	950	945 (940)
Priekinės ašies masė (kg)	1065	1090 (1120)	1095	1120 (1125)
Galinės ašies masė (kg)	725	750 (750)	770	795 (795)
Leistina priekinės ašies masė (kg)			1300	
Leistina galinės ašies masė (kg)			1870	
Vilkimo svoriai				
Priekaba be stabdžių (kg)		750		
Priekaba su stabdžiais (kg)		3000		
Bendras svoris su priekaba (kg)		5950		
Garantija				
	3 metai/100 000 km (kas anksčiau)			
Kėbulo korozijos garantija	6 metai			